

OS	製品名	端末数	5-3000	3,000~6,000	6,000~10,000	10,000~ <small>複数台構成になる場合がございます。</small>	
Linux	InterSafe WebFilter Proxy	CPU	Xeon Silver/Gold系 (4コア~6コア)	Xeon Silver/Gold系 (8コア~10コア)	Xeon Silver/Gold系 (12コア~16コア)	Xeon Silver/Gold系 (16コア以上)	
		メモリ	8GB以上	16GB以上	16GB以上	16GB以上	
		ディスク	100GB以上 (ログ保管1年間)	200GB以上 (ログ保管1年間)	300GB以上 (ログ保管1年間)	600GB以上 (ログ保管1年間)	
		OS	64ビットアーキテクチャ Red Hat Enterprise Linux 6 Server Red Hat Enterprise Linux 7 Server				
	InterSafe WebFilter for ICAP	ICAPクライアント	Squid同居				ICAPクライアント別建て
		CPU	Xeon Silver/Gold系 (4コア~6コア)	Xeon Silver/Gold系 (8コア~10コア)	Xeon Silver/Gold系 (8コア~10コア)	Xeon Silver/Gold系 (12コア~16コア)	
		メモリ	16GB以上	16GB以上	16GB以上	16GB以上	
		ディスク	100GB以上 (ログ保管1年間)	200GB以上 (ログ保管1年間)	300GB以上 (ログ保管1年間)	600GB以上 (ログ保管1年間)	
OS	64ビットアーキテクチャ Red Hat Enterprise Linux 6 Server Red Hat Enterprise Linux 7 Server for ICAPサポート対象 Blue Coat Systems SGOS 5.4~5.5,6.4,6.5 Squid 3.1~3.5 A10 Thunder CFW/SSLi ACOS 4.1						
Windows	InterSafe WebFilter Proxy	CPU	Xeon Silver/Gold系 (6コア~8コア)	Xeon Silver/Gold系 (10コア~12コア)	Xeon Silver/Gold系 (14コア~16コア)	/	
		メモリ	16GB以上	16GB以上	16GB以上		
		ディスク	100GB以上 (ログ保管1年間)	200GB以上 (ログ保管1年間)	300GB以上 (ログ保管1年間)		
		OS	日本語版 64ビットアーキテクチャ Microsoft Windows Server 2008 Standard SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2016 Standard				
ログレポ ツール	InterSafe LogDirector for Linux	CPU	Xeon Silver/Gold系 (4コア)	Xeon Silver/Gold系 (4コア~6コア)	Xeon Silver/Gold系 (8コア)	Xeon Silver/Gold系 (8コア)	
		メモリ	8GB以上	8GB以上	8GB以上	8GB以上	
		ディスク	200~300GB (データ保持1年間)	400~500GB (データ保持1年間)	600MB~1TB (データ保持1年間)	1TB~2TB (データ保持1年間)	
		OS	64ビットアーキテクチャ Red Hat Enterprise Linux 6 Server Red Hat Enterprise Linux 7 Server				
	InterSafe LogDirector for Windows	CPU	Xeon E3系 (4コア)	Xeon E3系 (4コア~6コア)	Xeon E5系 (8コア)	/	
		メモリ	8GB以上	8GB以上	8GB以上		
		ディスク	200~300GB (データ保持1年間)	400~500GB (データ保持1年間)	600MB~1TB (データ保持1年間)		
		OS	64ビットアーキテクチャ Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 Microsoft Windows Server 2012 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 Standard				

※上記スペックはあくまで目安であり、安定動作を保証するものではありません。  
 ※上記スペックは物理ハードウェア環境を想定したもので、仮想化環境での想定ではありません。  
 ※上記スペックは性能向上機能 (amstune) を実行した環境を想定しています。  
 ※ディスクアクセスは目安となり、出力されるログの容量やご利用の環境によって異なります。  
 ※出力されるログの容量に関する詳細は、弊社FAQサイト (No.4003) シミュレーションツールをご利用ください。  
 ※各アプリケーションのシステム要件については、各アプリケーションのReadme.txtをご確認ください。

OS	製品名	端末数	5-2,000	2,001-4,000	4,001-6,000 <small>複数台構成になる場合がございます。</small>
Linux	InterSafe WebFilter Proxy	CPU	Xeon Silver/Gold系 (4コア~8コア)	Xeon Silver/Gold系 (8コア~12コア)	Xeon Silver/Gold系 (12コア~16コア)
		メモリ	16GB以上	32GB以上	32GB以上
		ディスク	300GB (データ保持1年間)	600GB (データ保持1年間)	900GB (データ保持1年間)
		OS	64ビットアーキテクチャ Red Hat Enterprise Linux 6 Server Red Hat Enterprise Linux 7 Server		
Windows	InterSafe WebFilter Proxy	CPU	Xeon Silver/Gold系 (8コア~12コア)	Xeon Silver/Gold系 (12コア~16コア)	/
		メモリ	16GB以上	32GB以上	
		ディスク	300GB (データ保持1年間)	600GB (データ保持1年間)	
		OS	日本語版 64ビットアーキテクチャ Microsoft Windows Server 2008 Standard SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2016 Standard		
ログレポ ツール	InterSafe LogDirector for Linux	CPU	Xeon Silver/Gold系 (4コア)	Xeon Silver/Gold系 (4コア)	Xeon Silver/Gold系 (8コア)
		メモリ	8GB以上	8GB以上	8GB以上
		ディスク	600GB~1TB (データ保持1年間)	1TB~2TB (データ保持1年間)	2TB~4TB (データ保持1年間)
		OS	64ビットアーキテクチャ Red Hat Enterprise Linux 6 Server Red Hat Enterprise Linux 7 Server		
	InterSafe LogDirector for Windows	CPU	Xeon Silver/Gold系 (4コア)	Xeon Silver/Gold系 (4コア)	Xeon Silver/Gold系 (8コア)
		メモリ	8GB以上	8GB以上	8GB以上
		ディスク	600GB~1TB (データ保持1年間)	1TB~2TB (データ保持1年間)	2TB~4TB (データ保持1年間)
		OS	64ビットアーキテクチャ Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 Microsoft Windows Server 2012 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2016 Standard		

※上記スペックはあくまで目安であり、安定動作を保証するものではありません。  
 ※上記スペックは物理ハードウェア環境を想定したもので、仮想化環境での想定ではありません。  
 ※上記スペックは性能向上機能 (amstune) を実行した環境を想定しています。  
 ※ディスクサイズは目安となり、出力されるログの容量や利用の環境によって異なります。  
 ※各アプリケーションのシステム要件については、各アプリケーションのReadme.txtをご参照ください。